

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

Серия DIESEL SILENCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Профессиональный двигатель KOHLER с водяным охлаждением
- Чрезвычайно бесшумный
- Звукопроницаемые и противоударные панели
- Емкость для накопления углеводородов

GENERATOR SMART CARE - это Bluetooth-коробка, которая может быть использована на всех портативных генераторах бренда. TECHNOLOGY EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE APPLICATION Generator Smart Care - это цифровое решение, обеспечивающее доступ к: - Списку генераторов- Сроки технического обслуживания- Помощь в обслуживании- Карта партнеров-реселлеров
Блок APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL SILENCE

Совместное преимущество большой автономии и отличной длительности срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL SILENCE
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	9.50
Максимальная мощность (кВА)	11.90
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	дизель
Резервуар (л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	2.60
Запас хода 75% (ч) *	10.40
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	78
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	65

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	KDW702
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	OUI
Объем цилиндра (см3)	686
Емкость по маслу, л	1.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 3 розетки 230В 16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель + кнопка аварийного останова + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	121.10
Ширина (см)	79
Высота (см)	105.60
Вес нетто (кг)	315

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	122.20
Ширина (см)	80.40
Высота (см)	105.60
Вес (кг)	321
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0

KOHLER®

SDMO®

22.03.2021

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIC
обеспечении высокого уровня качества и гарантиров
безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает :
безопасность и качество.

DIESEL 15 LC TA SILENCE C5 - PORTABLE POWER - DIESEL SILENCE

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.


SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводный пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установки системы контроля управления APM202).



VERS05

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требуется установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ

RKDS6

ERR:not found in dict valeurs



RAP

Адаптер для промышленной розетки обеспечивает подключение приборов на 230 В к промышленной розетке.



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В