

Модель:

CD12000SA

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



**ВО ВСЕПОГОДНОМ
ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Шумозащитный кожух
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброгашения
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Исполнение | Кожух |
| Максимальная мощность | 10 кВА (10 кВт) |
| Номинальная мощность | 9,5 кВА (9,5 кВт) |
| Коэффициент мощности | 1,0 |
| Напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Топливо | Дизель |
| Емкость бака | 12,5 л |
| Расход топлива (75%) | 2,9 л/ч |
| Запас хода (75%) | 4,3 ч |
| Уровень шума (7м) | 78 дБ |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Двигатель | LIFAN |
| Модель двигателя | 1105FE |
| Запуск | Ручной/электростартер |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 762 см ³ |
| Объем масла | 2 л |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|----------------------------|------------|
| Тип | Синхронный |
| Материал обмоток | Медь |
| Регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Класс защиты | IP23 |

ГАБАРИТЫ И ВЕС

| | |
|------------|------|
| Длина, мм | 1050 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес, кг | 198 |

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.