

Модель:

CD9500A

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

1-ФАЗНАЯ - 230В

Дизельный двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	7,2 кВА (7,2 кВт)
Номинальная мощность	6,8 кВА (6,8 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	15 л
Расход топлива (75%)	1,85 л/ч
Запас хода (75%)	8,1 ч
Уровень шума (7м)	97 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C195FD-A
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	532 мл
Объем масла	1,65 л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	725
Ширина, мм	590
Высота, мм	645
Вес, кг	130

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.