

# KOHLER®

# SDMO®



## DIESEL 4000 E XL EXPORT

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономность
- Удобство захвата благодаря эргономичным ручкам
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания

### ОСТАНОВ ПО УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабое, поэтому ваш электрогенератор отлично защищен.

### Серия DIESEL

Большая автономия и длительный срок службы для всех профессиональных применений.

## DIESEL 4000 E XL EXPORT

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	3.40
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	дизель
Бак (л)	16
Расх. 75% (л/ч) *	0.90
Запас хода 75% (ч) *	17.80
Гарантированный уровень звукового давления L <sub>WA</sub> дБ(А)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	92
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	78

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
Модель двигателя	KD350E
Расположение клапанов	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем двигателя (см3)	349
Объем масла, л	1.20

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщеточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	84

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	87
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	532

# KOHLER® SDMO®

# KOHLER®

# SDMO®

## DIESEL 4000 E XL EXPORT

### Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата

### ОПЦИИ



**R01**

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**RKB1HD**

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



**RKDS1**

комплект зип обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



**RH1**

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



**RPM**

Вилки на кабель для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления  
Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RBAC**

Сменный бак для хранения



**RKD1**

Комплект из 2 съемных дифференциальных адаптеров для домашних розеток  
Схема соединения земли с изолированной нейтралью

# KOHLER®

# SDMO®