

Модель:

# SX14000TA

**Портативная бензиновая генераторная установка**

3000 об/мин – 50Гц

3-ФАЗНАЯ - 400В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

**LIFAN**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16A1PН, 1x32A3PН
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Исполнение            | Открытое           |
| Максимальная мощность | 13,75 кВА (11 кВт) |
| Номинальная мощность  | 12,50 кВА (10 кВт) |
| Коэффициент мощности  | 0,8                |
| Напряжение            | 400/230 В          |
| Частота               | 50 Гц              |
| Количество фаз        | 3                  |
| Топливо               | Бензин             |
| Емкость бака          | 23 л               |
| Расход топлива (75%)  | 4,5 л/ч            |
| Запас хода (75%)      | 5,1 ч              |
| Уровень шума (7м)     | 76 дБ              |

## ДВИГАТЕЛЬ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Двигатель            | LIFAN                 |
| Модель двигателя     | 2V78F-2               |
| Запуск               | Ручной/электростартер |
| Частота оборотов     | 3000 об/мин           |
| Охлаждение двигателя | Воздушное             |
| Количество цилиндров | 2                     |
| Объем двигателя      | 688 мл                |
| Объем масла          | 1,4 л                 |

## ГЕНЕРАТОР

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Тип                        | Синхронный |
| Материал обмоток           | Медь       |
| Регулятор напряжения (AVR) | Есть       |
| Класс защиты               | IP23       |

## ГАБАРИТЫ И ВЕС

|            |     |
|------------|-----|
| Длина, мм  | 790 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 805 |
| Вес, кг    | 158 |

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.