

Модель:

CD20000TA

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц
3-ФАЗНАЯ - 400/230В
Дизельный двигатель
Воздушное охлаждение




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16А, 1x32А
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	20 кВА (16 кВт)
Номинальная мощность	17,5 кВА (14 кВт)
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение	400/230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	3
Топливо	Дизель
Емкость бака	25 л
Расход топлива (75%)	- л/ч
Запас хода (75%)	- ч
Уровень шума (7м)	85 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	C2V95F
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	2
Объем двигателя	- см ³
Объем масла	- л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	1065
Ширина, мм	780
Высота, мм	955
Вес, кг	250

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.